

MOLDTON 1010

Kalıp Ayırıcı ve Kalıp Koruyucu Mineral Kalıp Yağı

Tanım

MOLDTON 1010, beton dökümü yapıldıktan sonra beton ve kalıp yüzeylerinin birbirinden kolaylıkla ayrılması ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesi için geliştirilmiş kalıp yağıdır.

Kullanım Alanı

- Çelik, plywood, plastik gibi her türlü kalıp sistemlerinde
- Kalıp verimliliğinin artırılması istenen uygulamalar

Özellikleri

- Düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlar.
- Kalıbın betondan kolay ayrılmasını sağlar ve kalıbın temizlenmesini kolaylaştırır.
- Kalıbın ömrünü uzatır.
- Beton yüzey renginde herhangi bir değişikliğe neden olmaz.
- Kalıp maliyeti ve işçiliğini azaltır.

Kullanım

- MOLDTON 1010, uygulamadan önce kalıplar kuru ve temiz olmalıdır, kalıp yüzeyi beton ve pas kalıntılarından arındırılmalıdır.
- Kullanmadan önce mutlaka karıştırılmalıdır.
- Uygulama, fırça, rulo veya püskürtme ile kalıp yüzeyine tek katta, mümkün olduğunca ince tabaka halinde ve homojen olarak yapılmalıdır.

Depolama Koşulları ve Ambalaj

Ürün 5 0C'nin üstünde depolanmalıdır. Ürünün donması halinde eski halini alması için çözöldükten sonra mekanik olarak özenle karıştırılmalıdır.

25 kg bidon, 200 kg varil, 1000 kg IBC tank olarak satışa sunulmaktadır.

Kullanım Miktarı (m²)

- Çelik kalıplarda : 80 -120 ml arası
- Plywood kalıplarda : 100 – 150 ml arası
- Plastik kalıplarda : 120 – 200 ml arası

Güvenlik Bilgileri

Katkının cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Göz ile temasında hemen bol su ile yıkayıp tıbbi yardım alınmalıdır. Kullanım sırasında eldiven, koruyucu maske ve gözlük kullanılmalıdır.

Daha detaylı bilgi için ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurulmalıdır.